

Rubiomonocoat Préparateur Intérieur

DESCRIPTION:

Rubio Monocoat Préparateur Intérieur sert à préparer la surface avant l'application des gammes intérieures Rubio Monocoat. Il dégraisse, dépoussière et ouvre les pores du bois. Son passage est obligatoire pour une tenue optimale de la finition.

MODE D'EMPLOI:

1. Aspirez la surface.
2. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon humidifié avec du **RMC Préparateur Intérieur**.
3. Laissez sécher le bois jusqu'à ce qu'il retrouve son aspect naturel. Le temps de séchage varie de 15 minutes à 1 heure, il dépend de la quantité de **RMC Préparateur Intérieur** utilisée.

CONSEIL DU PRO:

- Le chiffon doit seulement être légèrement humidifié. De cette façon, la poussière sera évacuée électrostatiquement et le séchage sera très rapide.
- En cas de rénovation, le bois doit être exempt de tout traitement.

CONSOMMATION:

1 L = +/- 75 à 100 m²

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Etat physique à 20 °C: liquide

Couleur: clair(e)

Masse volumique [kg/m³]: 0,7 (15 °C)

Viscosité: 1,67 mm²/s (25°C)

Solubilité dans l'eau: < 0,10 %

Point d'éclair [°C]: > 62 °C

STOCKAGE:

Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l'emballage d'origine.

EMBALLAGE:

Spray 500 ml, boîte de 1 L



Rubio Monocoat France

Bureau Commerciale
Les Hauts Bois
126 Les Roches
45320 Saint Hilaire les Andresis
Marie Laurence Lucotte
Tel 06.63.37.12.87
Fax 02.53.46.26.46
info@rubiomonocoat.fr
www.rubiomonocoat.fr

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.



Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi.
Date TDS: 25/02/13

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

