

Rubiomonocoat Saturaboïs®



DESCRIPTION:

Rubio Monocoat Saturaboïs est une huile de protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez votre terrasse, bardage, volet, mobilier de jardin, deck de bateau, clôture, portail, ... facilement et pour longtemps.

MODE D'EMPLOI:

1. Préparez: après avoir nettoyé avec le **RMC Préparateur Extérieur**, laissez sécher.
2. Appliquez: mélangez **RMC Saturaboïs**, étalez une petite quantité sur le bois, laissez agir 10 minutes, puis uniformisez le surplus avec le même outil.
3. Retirez l'excédent éventuel dans les 20 minutes. Laissez sécher: hors d'eau 24 à 36 heures. Praticable après 48 à 72 heures.

CONSEIL DU PRO:

- Outils d'application possibles: éponge, pinceau, brosse terrasse, pistolet ou monobrosse.
- Rénovation partielle ou totale: après nettoyage, repassez une couche de **RMC Saturaboïs**.
- Appliquez par temps sec, évitez le plein soleil.
- En atelier ou industriellement: lors de l'application, ajoutez obligatoirement à **RMC Saturaboïs** 10% de **RMC Accélérateur**.
- Nettoyage des outils: **RMC Biocleaner**, eau chaude savonneuse.

CONSOMMATION:

1 L = +/- 30 m²

Suivant l'essence du bois et sa structure, cette consommation est variable. De même sur bois gris la consommation est fluctuante suivant la dégradation de la structure et le mode de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

État physique: liquide
 Odeur: huile de lin
 Densité: 0,95 - 1,3 kg/L
 Teneur en COV: 0 g/L
 QUV: testé norme QUV EN 927-6 (accélérateur de vieillissement)
 Répond à la norme jouet EN 73-1
 Couleurs tendance bois: Naturel, Teak, Royal, Lie de Vin, Chocolat, Gris, Noir, Vert Autoclave
 Couleurs tendance couleur: Fleur de Coton, Rose, Fuchsia, Menthe, Mandarine, Tomate, Océan, Mimosa, Gris Vieux Bois

STOCKAGE:

Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l'emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

EMBALLAGE:

Bouteille de 200 ml, 100 ml et 0,5 L, boîte de 1 L et 2,5 L

IMPORTANT:

Le produit ne peut pas être dilué!
 Mouiller les consommables après emploi (risque d'autocombustion).

Rubio Monocoat France

Bureau Commerciale
 Les Hauts Bois
 126 Les Roches
 45320 Saint Hilaire les Andresis
 Marie Laurence Lucotte
 Tel 06.63.37.12.87
 Fax 02.53.46.26.46
 info@rubimonocoat.fr
 www.rubimonocoat.fr

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi.
 Date TDS: 02/04/13

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@rubimonocoat.com - www.rubimonocoat.com

