

Rubiomonocoat Préparateur Extérieur



DESCRIPTION:

Rubio Monocoat Préparateur Extérieur est un shampoing actif pour préparer toutes les surfaces neuves ou anciennes avant l'application des gammes extérieures Rubio Monocoat.

Dégrisez, dégraissez, dégraissez et retirez les mousses glissantes de tous les bois extérieurs et les composites en un clin d'oeil. Il permet une tenue optimale de la finition.

Seul, il peut être utilisé pour conserver le bois gris et propre. Ce produit n'est ni dangereux pour la faune (animaux domestiques, milieux aquatiques...) ni pour la flore (plantes filtrantes, parterres de fleurs, gazon, etc...), sans danger pour le verre, l'aluminium, l'inox et la pierre.

MODE D'EMPLOI:

1. Bien mouiller la surface.
2. Mettez un peu de produit et frottez avec une brosse nylon ou nettoyez avec un appareil haute pression. (pression maximum de 50 bars à une distance de 80 cm minimum)
3. Laissez agir quelques minutes, rincez abondamment, puis attendez le séchage complet pour appliquer la finition.

CONSEIL DU PRO:

- Répétez les opérations en cas de saletés tenaces.
- Toujours nettoyer les bois avant l'application d'une finition.
- Toujours travailler sur des bois exempts de finition (lasure et peinture doivent être poncées), le reste de saturateur (plus d'un an) partira au nettoyage.
- Bien rincer la mousse.
- Pour les terrasses, le RMC Préparateur Extérieur peut être passé avec une monobrosse avec un pad noir.

CONSOMMATION:

1 L = +/- 15 m²

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

STOCKAGE:

Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l'emballage d'origine.

EMBALLAGE:

Bouteille de 1 L et bidon de 5 L

Rubio Monocoat France

Bureau Commerciale
Les Hauts Bois
126 Les Roches
45320 Saint Hilaire les Andresis
Marie Laurence Lucotte
Tel 06.63.37.12.87
Fax 02.53.46.26.46
info@rubiomonocoat.fr
www.rubiomonocoat.fr



RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi.

Date TDS: 02/04/13

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@rubiomonocoat.com - www.rubiomonocoat.com

